

NZG-23 型内燃钢轨钻孔机技术资料

- 1、铁路钢轨钻孔专用的工具。NZG-23 型内燃钢轨钻孔机适用范围广泛，在线路上和建筑施工及线路大中维修作业中均可使用；该机重量轻、体积小，属携带式机具。作业时装卡牢固，安装准确、拆离迅速，能有效保证行车安全。
- 2、高速麻花钻头，钻孔时间短，精度高，使用寿命长。
- 3、本机采用外冷却结构，配有高压冷却壶。
- 4、适用于 43~75kg/m 各型钢轨的钻孔作业。
5. 该机可单人操作，作业时请先阅读汽油机说明书

操作步骤：

- 1，先将高压水壶内注满水。
- 2，查看机器卡块与轨道型号是否一致，然后检查卡具有无松动，并将卡具锁在铁轨上。
- 3，将汽油机启动，预热完毕后大油门将钻头速度带入旋转状态。
- 4，. 钻孔过程中，进给操作时要用力适当，切勿过快，过猛，发现转动异常，应减少用力，以防过载。
- 5，打孔作业完毕后，检查机器所有零部件是否完好。然后放在通风好的地方保存，防止生锈。

NZG-23 麻花钻头 23 含 23 以下都可以动力源：汽油机

功率：1.2KW 或 1.47KW

钻孔范围：9.8-23mm

转速：360 转/分

外形尺寸：500x650x290mm

质量：17 公斤

附件：钻卡头连接杆高压喷壶

品牌：铁翔



济宁铁翔机械设备有限公司