

使用前请仔细阅读说明书

## YLB-700 液压双头螺栓扳手

# 使用说明书

出版日期：2016年1月



### 一、适用范围：

YLB-700 液压双头螺栓扳手适用于铁路线路轨枕螺栓螺母的旋松和紧固作业。该机为双套筒同时作业，可以旋松各种锈蚀螺栓，工作效率高。同时改冲击扭矩为静扭矩，使作业过的钢轨扣件压力误差小；换向灵活，控制集中，操作简便，是大量繁杂的松、紧螺栓作业不可缺少的必备设备。

### 二、产品特点：

- 1、真正的液压静扭矩拧紧螺母，无级调节拧紧扭矩的大小，扭矩表直观显示拧紧扭矩值。准确、恒定的输出扭矩，保证了精确的轨枕螺母紧固作业。
- 2、专利技术，实现了小扭矩时高速拧紧，阻力扭矩增大时自动切换到大扭矩低速，使液压扳手能输出更大的拧紧扭矩。
- 3、扭距直观显示，夜间照明，方便高效。
- 4、螺栓扭紧质量均匀，是铁路线路施工和维修的好帮手。

### 三、技术参数：

	型号	YLB-700	YLB-700-1
汽油机	功率 (HP)	6 (B&S)	6.5 (B&S)
	转速 (RPM)	3400-3500	
	套筒数量	2	2
扳手	套筒转速 (RPM)	≥120	≥120

	套筒中心距 (mm)	214±0.5	234±0.5
	旋紧扭矩可调 (N.m)	80-350	
	最大旋松扭矩 (N.m)	700	
	工作效率	≤4 秒/颗	
	照明	有	有
	上下道时间	<1min	
	绝缘性能	>2MΩ	
整机	外形尺寸 (mm)	1260×540×910	1260×540×910
	重量 (kg)	89	94

 四、使用案例：

